

FOLLETO INFORMATIVO

EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE, S.L.
PEDRALONGA Nº2 BAJO
15009 LA CORUÑA



Tel. 981 135184
Fax. 981 174946
Página Web: <http://proteccionlaboral.net>
e-mail: info@exclusivas-alonso.com

**GUANTE DE PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS
MECÁNICOS**

MODELO 300



EPI DE CATEGORIA II

COLOR : Gris

TALLAS: 7- 8 - 9 - 10 - 11

**NIVELES DE PROTECCION
EN 388-03**



A B C D

- A) Resistencia a la ABRASION
NIVEL 3**
(Nivel mínimo:1; Nivel máximo:4)
- B) Resistencia al CORTE
NIVEL 1**
(Nivel mínimo:1; Nivel máximo:5)
- C) Resistencia al DESGARRO
NIVEL 3**
(Nivel mínimo:1; Nivel máximo:4)
- D) Resistencia a la PENETRACION
NIVEL 2**
(Nivel mínimo:1; Nivel máximo:4)



INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN: Guante de piel flor tipo conductor. Guante de cinco dedos, todo piel flor vacuno. Muy flexible, con goma de ajuste interior a la muñeca. Pulgar en forma de ala. Ribete de algodón.

USO: Fabricación y manipulación de productos metálicos, montajes varios, construcciones, encofrado, operaciones de carga y descarga, construcciones metálicas, calderería y siderurgia, construcción automóvil y naval, trabajos donde se requiera tacto.

El guante Modelo 300, es un Equipo de Protección Individual (EPI), que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Real Decreto 1407/1992, del 20 de Noviembre, en el que se recogen las directrices de la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE. Así mismo el presente EPI cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN 420-03+A1/09 (Exigencias Generales para Guantes de Protección) y EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecánicos).

NO DEBE UTILIZARSE en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir **supere los niveles de prestación** alcanzados según la norma EN 388, arriba mencionados, o en aquellos puestos de trabajo donde se requiera tacto, o cuando **se trate de riesgos no mecánicos** (térmicos, químicos, eléctricos, etc.). Especialmente, debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante. Producto Importado. Made in India.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco y aireado, con temperaturas entre (-2 y 50 °C) y protegido de la luz solar.

MANTENIMIENTO O LIMPIEZA

Revisar los guantes antes de su uso. Si detecta cualquier signo de daño debe reemplazarlos. Limpiar con un paño húmedo.

Certificado por:

CENTRO TECNOLÓGICO LEITAT (ORGANISMO DE CONTROL NOTIFICADO nº 0162)

Innovació, 2 - 08225 Terrasa - Tel.(34) 93 788 23 00 - Fax. (34) 93 789 19 06

e-mail: leitat@leitat.org