


FOLLETO INFORMATIVO

FABRICANTE: EXCLUSIVAS ALONSO DEIVE, S.L. PEDRALONGA Nº2 BAJO 15009 LA CORUÑA		Tel. 981 135184 Fax. 981 174946 Página Web: http://proteccionlaboral.net e-mail: info@exclusivas-alonso.com
---	---	---

GUANTE DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS MOD. 100 REF. 20255 - 20256 - 20257 - 20258 - 20259	MODELO 100	CE	EPI DE CATEGORIA II
--	----------------------	-----------	----------------------------

COLOR : Gris
TALLAS : 6 - 7 - 8 - 9 - 10
NIVELES DE PROTECCION EN 388-03

A B C D
A) Resistencia a la ABRASION NIVEL 3 (Nivel mínimo:1; Nivel máximo:4)
B) Resistencia al CORTE NIVEL 1 (Nivel mínimo:1; Nivel máximo:5)
C) Resistencia al DESGARRO NIVEL 4 (Nivel mínimo:1; Nivel máximo:4)
D) Resistencia a la PENETRACION NIVEL 1 (Nivel mínimo:1; Nivel máximo:4)
Los niveles de protección corresponden a la palma del guante.



INFORMACION E INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN: Guante de Polyester de color gris con una capa de poliuretano. Guante "Modelo 100". Guante de cinco dedos de galga 13 sin costuras, ideal para protegerse contra riesgos menores, en almacenes, oficinas y zonas de fabricación en general.

USO: Guante confortable que ofrece gran destreza y sensibilidad en el movimiento de los dedos y la mano en general, para trabajos con riesgos menores. También protege al producto que se manipula para evitar huellas de dedos, roces.... El guante está disponible en 5 tallas; XS/6- , S/7, M/8, L/9, XL/10.

El guante con referencias "20255", "20256", "20257", "20258" y "20259". Tallas XS/6- , S/7, M/8, L/9, XL/10 respectivamente, es un Equipo de Protección Individual (EPI), que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Real Decreto 1407/1992, del 20 de Noviembre, en el que se recogen las directrices de la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE. Así mismo el presente EPI cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN 420-03+A1/09 4.1 (Exigencias Generales para Guantes de Protección) y EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecánicos).

NO DEBE UTILIZARSE en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico a cubrir **supere los niveles de prestación** alcanzados según la norma EN 388, arriba mencionados, o en aquellos puestos de trabajo donde se requiera tacto, o cuando **se trate de riesgos no mecánicos** (térmicos, químicos, eléctricos, etc.). Especialmente, debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante.

ALMACENAMIENTO Almacenar en un lugar seco y aireado, con temperaturas entre (-2 y 50 ºC) y protegido de la luz solar.	MANTENIMIENTO O LIMPIEZA Los guantes se pueden lavar en una lavadora convencional, o en seco, siempre que la temperatura de lavado máxima no exceden los 40º C
---	--

Certificado por:	CENTRO TECNOLÓGICO LEITAT (ORGANISMO DE CONTROL NOTIFICADO nº 0162) Innovació, 2 - 08225 Terrasa - Tel.(34) 93 788 23 00 - Fax. (34) 93 789 19 06 e-mail: leitat@leitat.org
------------------	--