Mod: 1020 Blanco y Negro

DETALLE DEL COSIDO



Velcro liso y perforado
Mocasin negro liso

SUELA PATENTADA
Modelo Industrial D0504540-01

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347. Nivel de protección SRC+01
SRC = antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. (norma UNE-EN 13287:2004)
O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes.

CARACTERÍSTICAS - PRESCRIPCIONES

Zapato con cierre de velcro, lavable en frío y caliente hasta 40º, pala de microfibra altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado, acolchado y forrado interiormente en la zona del tobillo. Horma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de goma-nitrilo, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos dispuestos en forma de pastillas planas y cantos vivos, para aumentar la adherencia al suelo. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

COMPONENTE	MATERIALES	PROPIEDADES Y VENTAJAS
Corte	Microfibras Onmicro-Lórica, con forro acolchado de rejilla.	Corte transpirable, impermeable, lavable, resistencia al envejecimiento, desgarro, flexión y contaminantes químicos. Forro acolchado en la zona del tobillo, con grandes propiedades de absorción de humedad y rápido secado.
Plantilla interior	Tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado.	Evita la proliferación de hongos y/o bacterias, gran absorción de humedad, amortigua los golpes, rápido secado, confortable, antiestática.
Piso	Goma-nitrilo.	Muy ligero y flexible, antideslizante con facilidad para evacuar líquidos, absorción de impactos, resistente a los aceites e hidrocarburos, aislante térmico.