CINTURÓN DEVESA 80048P

SAFETOP®

VISTA FRONTAL

VISTA TRASERA

DATOS TÉCNICOS	
Puntos de anclaje totales	2
Ajustable	SÍ
Acolchado	SÍ
Loops portaherramientas	NO
Peso	450 g
Máxima carga de trabajo	100 kg
Embalaje	1 ud

TALLAS DISPONIBLES

Única - Estándar



A	-
B	90-115 cm
C	-
H	-

Descripción

- EPI categoría III.
- Cinturón de posicionamiento para trabajo en fijación.
- Dos puntos de fijación con anillas metálicas, situadas en los extremos del cinturón.
- Faja confort acolchada de gran comodidad.
- Ajustable en pared frontal.
- Una vez ajustado, mediante pasadores metálicos, es muy fácil y rápido de conectar.
- Presillas cosidas a ambos extremos de la parte anterior del cinturón para fijar la cinta de ajuste.
- Dimensiones: 61 cm (largo) x 18 cm (alto, en la parte más alta).
- Longitud máxima de la cinta de ajuste: 120 cm.

STANDARDS

- **EN358** (trabajo de posicionamiento)

Materiales

CE

- 100% poliéster
- Hebillas de zinc recubiertas de acero

Tiempo de vida

- Tiempo de vida: 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que ya haya detenido una caída o note defectos o roturas en el arnés, en cuyo caso deberá desechar el equipo inmediatamente.
- Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extravíe la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

Aplicaciones

- Fijación de trabajo, fijación en altura. Ideal para trabajos en postes, árboles u otras construcciones.

WWW.SAFETOP.NET

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812