

Descripción

- Zapato de seguridad, diseño energético y moderno. Ideal para sectores de la distribución, controladores y técnicos de mantenimiento.
- Corte en piel "ancien tannage".
- Tobillo y lengüeta acolchada para mejor protección.
- Suela 100% goma, ligera y flexible.
- Plantilla interior de poliuretano suave, con zona anti-choque.
- Sistema de cierre mediante cordón.
- Tallas 38/47.
- Peso: 628 g. Talla 42



Características Técnicas

Valores requeridos
EN ISO 20345:2004

Valores
obtenidos

Corte *Piel Flor Negra*

Permeabilidad al vapor de agua	mg / cmq h ≥ 0,8	1,7
Coefficiente de permeabilidad	mg / cmq ≥ 15	21,8

Forro *3D LINING*



Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq h ≥ 2	4,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq h ≥ 20	35,9
Resistencia a la abrasión en húmedo	ciclos ≥ 25.600	≥25.600

Puntera *CLASSIC STEEL*

Resistencia a golpes	mm ≥ 14	14,5
Resistencia a la compresión	mm ≥ 14	15

Plantilla antiperforación *FLEX SISTEM*



Resistencia a la perforación	N ≥ 1.100	1.350
------------------------------	-----------	-------

Suela *SYNERGY 100% Goma*

Suela de Goma, resistente al deslizamiento y abrasión. 15% más liviana que las suelas tradicionales. Incorpora el IMPACT- Zone en la zona del talón, para lograr una mejor absorción y micro vibraciones.

Plantilla *CONFORT PLUS*



Plantilla entera, antiestática, de poliuretano suave revestida con tejido absorbente y transpirante, combinado con zona del talón anti-choque y parte anterior perforada para optimizar la ventilación.