

AIR FORCE

Documento no contractual
Copyright Jal-Group
Difusión controlada

Descripción

- Zapato de seguridad ligero y flexible, específico para sectores de la distribución y mantenimiento.
- Corte en piel afelpada y tejido técnico.
- Tobillo y lengüeta acolchada para mejor protección.
- Plantilla interior conformada.
- Sistema de cierre mediante cordón.
- Tallas 38/47

metal FREE



Características Técnicas

Valores requeridos
EN ISO 20345:2004

Valores obtenidos

Corte Piel Afelpada y Tejido Técnico Air-Texplus

Piel afelpada Espesor 1,9 - 2,1 -

Tejido Air Texplus

Permeabilidad al vapor de agua

mg/cmq h \geq 11,4

mg/cmq h \geq 0,8

Coefficiente de permeabilidad

mg/cmq h \geq 93,06

mg/cmq*h 15

Resistencia al tirón

1200 N

\geq 60N

Resistencia a la abrasión

100.000 ciclos

Forro 3D LINING



Permeabilidad al vapor de agua

mg/cmq h \geq 2

4,1

Coefficiente de permeabilidad

mg/cmq h \geq 20

35,9

Resistencia a la abrasión en húmedo

ciclos \geq 25.600

\geq 25.600

Puntera LIGHT PLUS



Resistencia a golpes

mm \geq 14

14,5

Resistencia a la compresión

mm \geq 14

15

Plantilla antiperforacion FLEX SISTEM



Resistencia a la perforación

N \geq 1.100

1.350

Suela Classic PU Monodendencia

Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen)

mm³ \leq 250

155

Resistencia a las flexiones

mm \leq 4

3,5

Resistencia a hidrocarburos

% \leq 12

0,6

Absorción de energía del taco

J \geq 20

32

Coefficiente de adherencia de la suela

\geq 0,15

0,23

Plantilla VENTO PLUS



Plantilla entera, antiestática, de poliuretano suave revestida con tejido absorbente y transpirante, combinado con zona del talón anti-choque y parte anterior perforada para optimizar la ventilación.